



### Boîte d'appareillage pour placo

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\* Sachet avec trou européen et gencod  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
15	Sachet* de 10	077819
50	Vrac**	717819
1250	Vrac**	727819




CE




### Boîte d'appareillage pour placo double vertical entraxe 57

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
■ Entraxe : 57 mm - vertical  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
40	Vrac**	776839
500	Vrac**	726839



CE




### Boîte d'appareillage pour placo triple horizontal entraxe 71

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
■ Entraxe : 71 mm - horizontal  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
40	Vrac**	776949
300	Vrac**	726949



CE




### Boîte d'appareillage pour placo

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 55 mm  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
100	Vrac**	776859
800	Vrac**	725869




CE




### Boîte d'appareillage pour placo double horizontal entraxe 71

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
■ Entraxe : 71 mm - horizontal  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
40	Vrac**	776849
500	Vrac**	726849



CE




### Boîte d'applique pour placo

Diamètre : 40 mm ■ Profondeur : 40 mm  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\* Sachet avec trou européen et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
100	Sachet* de 1	776419
800	Sachet* de 1	726419



CE



### Boîte d'appareillage 32 A pour placo

Diamètre : 86 mm ■ Profondeur : 40 mm  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
80	Vrac**	776869
500	Vrac**	726869




CE



### Boîte d'appareillage pour placo triple vertical entraxe 57

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
■ Entraxe : 57 mm - vertical  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
\*\* Boîte avec étiquette et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
30	Vrac**	776939
300	Vrac**	726939



CE



### Boîte de centre faux-plafond pour placo

Diamètre : 67 mm ■ Profondeur : 40 mm  
Tenue au fil incandescent à 850°C selon CEI-670  
Suspension avec reprise arrière : 25 kg maxi  
\* Sachet avec trou européen et gencod

Cond.	ss Cond.	Code
50	Sachet* de 1	776009
400	Sachet* de 1	726009



CE